



MOTUL HD 85W-140

Lubricante Para Cajas de Velocidades y Diferenciales
Extrema Presión (EP)

APLICACIONES

Lubricante multigrado extrema presión para todas las cajas de velocidades y diferenciales con engranajes hipoides, que no incorporen elementos de fricción en su interior (autoblocantes, frenos o embragues sumergidos).

Resiste golpes, fuertes cargas a baja rotación, elevados regímenes de rotación con cargas moderadas. Recomendado asimismo para todas aquellas aplicaciones donde la viscosidad xxW-90 preconizada resulte débil a trabajos muy severos (fuertes cargas, golpes o temperaturas elevadas).

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 y GL5 - MIL-L-2105D

ESPECIFICACIONES : VOLVO 97310, ZF TE-ML 05A/07A/08A/12A/16C/16D/17B

Lubricante extrema presión (EP) que permite ser utilizado en todos aquellos equipos de transmisión en los que el fabricante recomiende una viscosidad de SAE 85W140.

Permanece en el grado 140 después del servicio más severo (ensayo de cizallamiento KRL de 20 horas s/SAE J306). Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.

Su elevada viscosidad en caliente aporta una mayor resistencia del film de aceite en condiciones de utilización extremas.

Mejora la lubricación a bajas temperaturas.

Antioxidante y Antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Adaptar los periodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor del vehículo.

Mantener, en lo posible, alejado del contacto directo con la piel, en prevención de posibles irritaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	85W-140
DENSIDAD A 15°C (59°F)	0.908
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	27.0 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	357 mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD VIE	101
PUNTO DE CONGELACION	-18°C / -0°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN	206°C / 402°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

3176
(ES)
02/05